

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Referenz-Nummer AFIGKd00

Wand- und Deckenbekleidungen aus Massivholz ohne Nut und Feder

Stärke: 17 bis 120 mm

Breite: 20 bis 250 mm

CE-Norm: DIN EN 14915

Die Erstprüfung der Produkteigenschaften und die Bewertung der Konformität wurden vom Hersteller nach dem **System Nr. 4** der harmonisierten Norm durchgeführt. Ebenso die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseitigen Produktionskontrolle.

Erklärte Leistung:

Anwendungsbereich: A = Außenbereich
WC = Wandelement und Vordach

Sortierung: EN 15146 & freie Sortierung nach EN 15146

Holzartencode nach EN 13556: Fichte, PCAB, EU(N)

Dauerhaftigkeitsklasse: 4

Rohdichte: ca. 460 kg/m³

Brandverhalten: D-s2, d2*

Formaldehydabgabe: E1


Abgabe von Pentachlorphenol: < 5 ppm

Wasserdampfdurchlässigkeit: 65 µ

Schallabsorption: Schallabsorptionsgrad $\alpha = 0,10 / 0,30$

Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0,12 \text{ W / (m K)}$

Die Leistung der genannten Produktgruppe entspricht der oben erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist der Hersteller MOCOPINUS GmbH & Co. KG.


Ulrich Braig
Geschäftsführer

MOCOPINUS GmbH & Co. KG
Hauptverwaltung
Blaubeurer Str. 82
D-89077 Ulm

Karlsruhe, den 01.01.2014

* Entscheidung der Kommission Nr. 2006/213/EG vom 06.03.2006 zur Feststellung der Brandverhaltensklassen für bestimmte Bauprodukte (Holzfußböden sowie Wand- und Deckenbekleidungen aus Massivholz).