

Diffufol[®]-Dampfbremsfolie

Material: Die Diffufol[®]-Dampfbremsfolie ist eine Mehrschicht-Spezialfolie die aus hochwertigen Rohstoffen hergestellt wird.

Anwendungsbereich: Die Diffufol[®]-Dampfbremsfolie ist geeignet für die Anwendung bei schwimmend verlegten Holzfertigböden, speziell wenn noch Restfeuchte im Estrich vorhanden ist. Die 3-schichtige Diffufol[®] bietet 3-fache Sicherheit gegen aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Untergrund. Die Diffufol[®]-Dampfbremsfolie mit Ihrem s_D -Wert ≥ 150 m in besonderer Weise als Dampfbremse bei einer schwimmenden Verlegung von Fertigparkett- und Laminatenelementen auf mineralischen Untergründen geeignet.

Medienbeständigkeit: Wasser, Alkohol, Salzlösungen, Säuren, Basen, bedingt gegen organische Lösungsmittel und Kohlenwasserstoffe.

Eigenschaften der Diffufol[®]-Dampfbremsfolie:

- schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit
- hoher Wasserdampfdiffusions-widerstand
- hohe Dampfsperrwirkung
- hohe Sicherheit
- hochwertige Spezialfolie
- hohe Reißfestigkeit
- aus hochwertigen Rohstoffen gefertigt
- geruchlos, umweltverträglich,
- recyclingfähig

Technische Eigenschaften:

- Dicke: 120 μ m
- s_D -Wert: ≥ 150 m

Lieferform:

- Folienlänge: 15 m
- Folienbreite: 2 m
- 30 m² pro Rolle
- 2-fach gefaltet
- auf Hülse gewickelt
- 1 m Rollenbreite

andere Folienlängen und -breiten auf Anfrage

Verlegehinweise:

- Diffufol[®] auf trockenem, sauberem Untergrund auslegen
- an aufgehenden Wänden 15 cm hochziehen
- Diffufol[®] an Stoßstellen 10 cm überlappen und mit dampfdichtem Klebeband verkleben
- Fußboden nach Herstellerangaben verlegen
- anschließend an den Wänden überstehende Diffufol[®]-Folie abschneiden