

# Diffufol

Polyäthylen  
Spezialfolie

## Dampfbremssfolie

**ZIRO**  
Die Welt der Böden

### Coextrudierte mehrschichtige PE-Spezialfolie

Diese hochwertige Folie, besteht aus drei Schichten Polyäthylen-Folien, welche mit hohem Druck zusammen gepresst werden.

### Qualitätsgeprüft

Gemäß Prüfbericht erreicht die Diffufol-Dampfbremssfolie einen **Sd-Wert von 150** m und ist somit in besonderer Weise als Dampfbremse für sämtliche schwimmend zu verlegenden Böden geeignet, welche auf mineralischem Untergründen verlegt werden.

### Besondere Eigenschaften

- Schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit
- Hoher Wasserdampfdiffusionswiderstand
- Hohe Reißfestigkeit
- Geruchlose, umweltverträglich
- Recyclingfähig

### Verlegehinweise

- Auf trockenem, sauberem Untergrund auslegen.
- An Wänden 15 cm hochziehen.
- Diffufol an den Stößen 10 cm überlappen und mit dampfdichtem Klebeband verkleben.
- Nach der Verlegung, die Überstände an der Wand abschneiden.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse sowie auf Informationen unserer Lieferanten und stellen keine Eigenschaftszusicherung im Rechtssinne dar. Gesetzliche Bestimmungen sind in eigener Verantwortung zu beachten.

Format: 15 x 2 m

Stärke: 120  $\mu$

Rolle: 30 m<sup>2</sup>

Verp.Einh.: 100 Rl.



Lothar Zipse e.Kfm.  
Tullastraße 26, 79341 Kenzingen  
www.ziro.de

Stand: November 2016