

ProVent by Parkettfreund (PE 3.0+)

SPECIAL






Art.-Nr. 41100504



- **Mittelstarker PE-Schaum mit Ventilationseffekt durch Zirkulationsrillen**
- Zusätzliche Unterlüftung, wodurch Schimmelbildung vermieden wird

- **Medium-strength PE foam with ventilation effect due to circulation grooves**
- Additional ventilation from below which prevents mold formation

- **Une mousse moyenne en PE avec un effet de ventilation grâce aux rainures de circulation**
- Une ventilation additionnelle qui empêche la formation de moisissures

Anforderungen Requirements Exigences	EPLF		Wert Value Valeur	Bewertung Rating Évaluation
	Mindestanforderung Minimum requirement Exigence minimale	Erhöhte Anforderung Advanced requirement Demande augmentée		
 Gehschallreduzierung RWS Walking noise reduction Réduction de bruit aérien	Wert in Entwicklung Value in development Valeur en développement		4,6 %	★★★★★ Internal rating
 Trittschallverbesserung IS Impact sound reduction Réduction de bruit d'impacts	≥ 14 dB	≥ 18 dB	≥ 20 dB	★★★★★
 Eignung für Fußbodenheizung R Suitable for floor heating L'aptitude pour le chauffage au sol	≤ 0,15 m² K/W Gesamtaufbau Overall structure Structure globale		≥ 0,07 m² K/W	★★★★★
 Wärme-Kälte-Isolierung R Insulation against heat and cold Isolation du chaud et du froid	≥ 0,075 m² K/W			★★★★★
 Feuchteschutz SD Moisture protection Protection contre l'humidité	≥ 75 m		≥ 100 m	★★★★★
 Druckfestigkeit CS/CC Pressure stability Résistance à la compression	≥ 10 kPa	≥ 60 kPa	Keine Angabe No indication Aucune indication	
	≥ 2 kPa	≥ 20 kPa	CS ≥ 8 kPa	★★★★★
 Dauerbeständigkeit DL/RLB Durability Durabilité	≥ 10.000 Zyklen	≥ 100.000 Zyklen	Keine Angabe No indication Aucune indication	
	≥ 50 cm	≥ 120 cm	Keine Angabe No indication Aucune indication	
 Ausgleich von Unebenheiten PC Compensation for unevennesses Compensation des légères irrégularités	≥ 0,50 mm		Keine Angabe No indication Aucune indication	

 3,0 mm
  1,00 m
  15,00 m
  15,00 m²