



Leistungserklärung

#07-30-DoP-06-2013



1. Eindeutige Identifikationscode des Produkttyps: Kährs Multi-layer Parquet (gruppen)
2. Typen, Chargen oder Seriennummer oder ein anderes Element zur Identifizierung des Bauprodukt . Kährs CE Gruppe
3. Das Produkt sind für den Einsatz als Bodenbelag innerhalb eines Gebäudes nach den Angaben des Herstellers und Installationspraktiken in Einklang mit bestimmt EN 14342:2005+A1 2008
4. Namen , ihren eingetragenen Handelsnamen oder ihre eingetragene Handelsmarke und Adresse des Herstellers gemäß gemäß Artikel erforderlich 11(5)
Produziert und vermarktet oder durch Kährs Holding, AB (publ), Box 805, SE 38228 Nybro, Schweden www.kahrs.com
5. Name und Adresse des Bevollmächtigten. Nicht anwendbar
6. System oder die Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts.
System 3
7. Leistungserklärung über ein Bauprodukt nach der harmonisierten Norm 717-1 abgedeckt.
Erstprüfung Bericht. Report:
13 F3 021 Date: 2013-06-05 Analytical Services Casco Adhesives AB, Box 11538, SE-1 00 61, Stockholm,Sweden
*1 - BOD 13-03-20.01, Test Report 278003/21, Entwicklungs- und Prüflabor Hoztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24, D.01217 Dresden
*2 – NB 1393, No FCHL-356/13 Timber Research and Development Institute, Praha, s.p. Na Florenci 7-9, 111 71 Prague, Czech Republic
8. Im Falle der Leistungserklärung über ein Bauprodukt, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt wurde : nicht zutreffend.
9. Erklärte Leistung

Produkt- und Öl oder Lack-Behandlung	CE Gruppe	Feuchtigkeitsgehalt (EN 13183)	Minimum Mean Density	Mindest mittlere Dichte	Brandverhalten (EN 13501-1)	Emission von Pentachlorphenol (CEN/TR 14823)	Emission von Pentachlorphenol (CEN/TR 14823)	Bruchfestigkeit (EN-1533)*	Glätte (CEN/TS 15676)	Wärmeleitfähigkeit (EN 12664)	Biologische Haltbarkeit (EN 350-2)	Harmonisierte Technische Daten
12mm ML Lack*1	420	7% ± 2%	>500 kg/m ³	12mm	Dfl -s1	E1	unverifizierbar PCP < 5 PPM	NPD	NPD	0,13 W/mK	Klasse 1	EN 14342:2005 +A 2008
13mm ML Lack oder Öl	480	7% ± 2%	>500 kg/m ³	13mm	Dfl -s1	E1	unverifizierbar PCP < 5 PPM	NPD	NPD	0,13 W/mK	Klasse 1	EN 14342:2005 +A 2008
14mm ML Lack oder Öl*2	450	7% ± 2%	> 650 kg/m ³	14mm	Dfl -s1	E1	unverifizierbar PCP < 5 PPM	NPD	NPD	0,13 W/mK	Klasse 1	EN 14342:2005 +A 2008
15mm ML Lack	210 220 250 260 270 280	7% ± 2%	>500 kg/m ³	15mm	Dfl -s1	E1	unverifizierbar PCP < 5 PPM	NPD	NPD	0,13 W/mK	Klasse 1	EN 14342:2005 +A 2008
15mm ML Öl	280	7% ± 2%	>500 kg/m ³	15mm	Dfl -s1	E1	unverifizierbar PCP < 5 PPM	NPD	NPD	0,13 W/mK	Klasse 1	EN 14342:2005 +A 2008
22mm ML Lack	200	7% ± 2%	> 650 kg/m ³	22mm	Cfl -s1 6mm top layer	E1	unverifizierbar PCP < 5 PPM	NPD	NPD	0,16 W/mK	Klasse 1	EN 14342:2005 +A 2008
Activity Floor	490	7% ± 2%	>500 kg/m ³	30mm	Dfl -s1	E1	unverifizierbar PCP < 5 PPM	NPD	NPD	0,13 W/mK	Klasse 1	EN 14342:2005 +A 2008

Artisan Öl	280	7% ± 2%	>500 kg/m ³	15mm	Dfl -s1	E1	unverifizierbar PCP < 5 PPM	NPD	NPD	0,13 W/mK	Klasse 1	EN 14342:2005 +A 2008
Atelier Lack oder Öl	340	7% ± 2%	> 650 kg/m ³	10mm	Dfl -s1	E1	unverifizierbar PCP < 5 PPM	NPD	NPD	0,16 W/mK	Klasse 1	EN 14342:2005 +A 2008
Avanti Lack	480	7% ± 2%	> 500 kg/m ³	13mm	Dfl -s1	E1	unverifizierbar PCP < 5 PPM	NPD	NPD	0,13 W/mK	Klasse 1	EN 14342:2005 +A 2008
Bloc	500	7% ± 2%	>650 kg/m ³	15mm	Dfl -s1	E1	unverifizierbar PCP < 5 PPM	NPD	NPD	0,16 W/mK	Klasse 1	EN 14342:2005 +A 2008
Da Capo	240	7% ± 2%	> 650 kg/m ³	20mm	Cfl -s1	E1	unverifizierbar PCP < 5 PPM	NPD	NPD	0,16 W/mK	Klasse 1	EN 14342:2005 +A 2008
Gallery Öl	330	7% ± 2%	> 650 kg/m ³	10,5mm	Dfl -s1	E1	unverifizierbar PCP < 5 PPM	NPD	NPD	0,16 W/mK	Klasse 1	EN 14342:2005 +A 2008
Grande	240	7% ± 2%	> 650 kg/m ³	20mm	Cfl -s1 5,3mm top layer	E1	unverifizierbar PCP < 5 PPM	NPD	NPD	0,16 W/mK	Klasse 1	EN 14342:2005 +A 2008
Linnea Lack	110	7% ± 2%	>800 kg/m ³	7mm	Cfl -s1	E1	unverifizierbar PCP < 5 PPM	NPD	NPD	0,22 W/mK	Klasse 1	EN 14342:2005 +A 2008
Linnea Öl	120	7% ± 2%	>800 kg/m ³	7mm	Cfl -s1	E1	unverifizierbar PCP < 5 PPM	NPD	NPD	0,22 W/mK	Klasse 1	EN 14342:2005 +A 2008
Piazza Lack oder Öl	340	7% ± 2%	> 650 kg/m ³	10mm	Dfl -s1	E1	unverifizierbar PCP < 5 PPM	NPD	NPD	0,16 W/mK	Klasse 1	EN 14342:2005 +A 2008
Real Lack oder Öl	240	7% ± 2%	> 650 kg/m ³	20mm	Dfl -s1	E1	unverifizierbar PCP < 5 PPM	NPD	NPD	0,16 W/mK	Klasse 1	EN 14342:2005 +A 2008
Shine	250	7% ± 2%	> 650 kg/m ³	15mm	Dfl -s1	E1	unverifizierbar PCP < 5 PPM	NPD	NPD	0,16 W/mK	Klasse 1	EN 14342:2005 +A 2008
Småland	240	7% ± 2%	> 650 kg/m ³	15mm	Dfl -s1	E1	unverifizierbar PCP < 5 PPM	NPD	NPD	0,16 W/mK	Klasse 1	EN 14342:2005 +A 2008
Spirit Lack oder Öl	410	7% ± 2%	>800 kg/m ³	10mm	Cfl -s1	E1	unverifizierbar PCP < 5 PPM	NPD	NPD	0,19 W/mK	Klasse 1	EN 14342:2005 +A 2008

Studio Lack oder Öl	350	7% ± 2%	>800 kg/m ³	10mm	Dfl -s1	E1	unverifizierbar PCP < 5 PPM	NPD	NPD	0,18 W/mK	Klasse 1	EN 14342:2005 +A 2008
------------------------	-----	---------	---------------------------	------	---------	----	--------------------------------	-----	-----	--------------	----------	-----------------------------

Zubehör	Produkte sind kompatibel mit Bau EWG -Richtlinie 89/106/EWG und werden in der Europäischen Gemeinschaft hergestellt wurde.
---------	--

10. Die Leistung der in den Nummern 1 und 2 genannten Produkt ist in Übereinstimmung mit der erklärten Leistung in Punkt 9.

Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des unter Punkt 4 genannten Herstellers.

Installationshinweise und Sicherheitshinweise auf kahrs.com.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:

Bruce Uhler, Environmental Amb
Nybro, Schweden 2015-01-10

