

Technische Daten für Vinyl Design Boden 4,2 mm

technical data sheet for Designer vinyl flooring 4,2 mm

Nutzschicht 0,5 mm

top layer 0,5 mm

Format dimension	180 x 1221 mm (Holzdekor); 305 x 610 mm (Steindekor) 180 x 1221 mm (Wood-design), 305 x 610 mm (Stone-design)
Stärke thickness	4,2 mm
Nutzschicht top layer	0,5 mm
Paketinhalt sqm per box	2,637 m² (Holzdekor); 2,233 m² (Steindekor) 2,637 sqm (Wood-design), 2,233 sqm (Stone-design)
Anzahl pro Paket number per box	12 Elemente
Menge pro Palette amount per pallet	55 Pakete á 2,637 m² = 145,035 m² (Holzdekor); 60 Pakete á 2,233 m² = 133,98 m² (Steindekor) 55 packs á 2,637 m² = 145,035 m² (Wood-design); 60 packs á 2,233 m² = 133,98 m² (Stone-design)
Lichtehttheit colour fast	6 nach ISO 105-B02 6 according to ISO 105-BO2
CE - Nummer ce - code	0504-2014
Kanten edging	gefast bevel
Gewicht pro m² weight per sqm	ca. 9084 Gramm
Gewicht pro Paket weight per box	ca. 23955 Gramm (Holzdekor); ca. 20285 Gramm (Steindekor) ca. 23955 gramm (Wood-design), ca. 20285 gramm (Stone-design)
Rutschfestigkeit slip resistance	DS nach EN 13893 DS according EN 13893
Belagsart nach EN 649 kind of flooring according to EN 649	Heterogene Kunststoffplanke PVC heterogeneous plastic plank PVC
Dimensionsstabilität dimensional stability	0,05% quer nach EN 434 0,05% across according EN 434
Resteindruck nach DIN EN ISO 24343-1 residual indentation according DIN EN ISO 24343-1	0,07 mm
Trittschallverbesserung nach EN 140-8 impact sound improvement according EN 140-8	7 db
Verschleißverhalten wearing quality	Gruppe T nach EN 660-2 group T according EN 660-2
Verbindung connection	Unilin Clic-Verbindung unilin click
Brandverhalten nach EN 13501-1 fire class according EN 13501-1	Bfl-S1
Stuhlrollenbeanspruchung nach EN 425 castor chair test according to EN 425	Typ W type w
Wärmedurchlasswiderstand thermal resistance	0,066 m2 K/W
Reines Vinyl pure vinyl	100%
Recyclingmaterial recycled material	Nein no
Anzahl der Lagen number of layers	7
Anzahl der Lagen mit Fiberglas number of layers with fiberglass	1
Weichmacherart softener	DOTP (phthalatfrei) (phthalatfree)
Beanspruchungsklasse grade level	33/42