

Bona S100

Technisches Merkblatt

Bona S100 wird als Verdünnung für Bona R410 oder Bona R580 eingesetzt. Es kann ebenfalls als Reinigungsmittel bei einer Vielzahl von weiteren Produkten eingesetzt werden.

Technische Daten

Basis:	Ethanol
Farbe:	Transparent
Viskosität:	Dünnflüssig
Dichte:	0,8 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur:	Lufttemperatur: mind. 18°C Bodentemperatur: mind. 15°C Bei Fußbodenheizung nicht über 20°C Relative Luftfeuchtigkeit: max. 70% sind anzustreben
Kennzeichnung:	F, leicht entzündlich
GISCODE:	S1
VbF:	B, Leicht entzündlich
UN:	UN 1170 Ethanol, Lösung (Ethylalkohol, Lösung)
Abfallschlüsselnummer:	07 07 04
Gebindeentsorgung:	Deutschland: über DSD oder Interseroh Österreich: über ARA 1283
Lagerung:	Nicht unter +5°C dauerhaft lagern, vor Frost schützen, Im Sommer kühl lagern (nicht über +30°C)
Lagerfähigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebinde mind. 2 Jahre ab Herstellungsdatum
Lieferform:	5 l Kanister, 4 pro Karton

Beachten Sie die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt

Unterboden



Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt.

Service Telefonnummer Deutschland: 0180 42 66 283

Service Telefonnummer Österreich 0 800 22 52 82

Bona®