



HOLZWERKER



PFLEGE-ÖL

Grund- und Unterhaltspflege



H-3079
Farblos
matt



H-3081
Farblos
seidenmatt



H-3098
Farblos
halbmatt
AntiRutsch (R9)



PRODUKTINFO

Holzwerker Pflege-Öl dient der Grund- und Unterhaltspflege von geölten Holzfußböden. Stumpfe und matte Böden werden mit Holzwerker Pflege-Öl aufgefrischt. Durch die rechtzeitige Anwendung von Pflege-Öl - das rohe Holz darf nicht offen liegen - können zeitaufwändige Schleifarbeiten und Renovierungsanstriche vermieden werden.

ANWENDUNGSBEREICHE

Für alle geölten Holzfußböden: Massivholzdielen, Landhausdielen, Parkett, Schiffsböden, OSB- und Korkfußböden sowie Treppen und Möbeloberflächen. Besonders empfohlen für den Objektbereich (z.B. Restaurants, Museen und andere stark beanspruchte Böden). Für dunkle und inhaltsstoffreiche Hölzer (z.B. Wenge, Meranti, Merbau) empfehlen wir die Behandlung mit Holzwerker Hartwachs-Öl 2K oder Osmo Klarwachs.

INHALTSSTOFFE

Auf Basis natürlicher, pflanzlicher Öle und Wachse (Sonnenblumenöl, Sojaöl, Distelöl, Carnauba- und Candelillawachs). Paraffine, Sikkative (Trockner), wasserabweisende Additive, entaromatisiertes Testbenzin (benzolfrei). VOC-Gehalt gemäß EU-Richtlinie (2004/42/EC): entfällt.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Spezifisches Gewicht: 0,85 - 0,95 g/cm³
Viskosität: 40 - 60 s (3 mm, DIN 53211)
Geruch: schwach / mild, nach Trocknung geruchlos
Flammpunkt: > 60°C nach DIN 53213

LAGERFÄHIGKEIT

Trocken und gut verschlossen 5 Jahre und länger. Frostunempfindlich.

VORBEREITUNG

Die geölte Holzoberfläche muss sauber, trocken und staubfrei sein. Die Oberfläche mit Holzwerker Intensiv-Reiniger gründlich reinigen und mit klarem Wasser nachwischen.

VERARBEITUNG

Holzwerker Pflege-Öl ist gebrauchsfertig. Vor dem Gebrauch gut aufschütteln. Mit einem Spachtel oder der Osmo Mikrofaserrolle dünn auftragen und mit einem weißen Pad einmassieren. Überschüsse entfernen. Auf kleineren Flächen kann das Pflege-Öl auch mit einem fusselfreien Lappen aufgebracht werden. Bei guter Belüftung trocknen lassen.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Mit Osmo Pinselreiniger (benzolfrei).

TROCKENZEIT

3 - 4 Stunden (bei Normklima, 23°C/50% rel. Luftfeuchte). Gut lüften. Bei niedrigen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit.

HINWEISE

Das Pflegeergebnis ist u.a. abhängig von der Holzbeschaffenheit. Daher ist grundsätzlich ein Probeanstrich vorzunehmen. Liegt rohes oder bereits vergrautes Holz vor, muss die Oberfläche geschliffen und mit Holzwerker Hartwachs-Öl behandelt werden.



HOLZWERKER

SICHERHEITSRATSCHLÄGE

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Enthält 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Achtung: Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen nach Gebrauch sofort auswaschen oder in luftdicht verschlossenem Metallgefäß aufbewahren (Selbstentzündungsgefahr). Der getrocknete Anstrich erfüllt gemäß DIN 4102 die Klasse B2 (normal entflammbar). Sicherheitsdatenblatt für berufsmäßige Verwender erhältlich.

GEBINDEGRÖSSEN

1 l, 5 l



ÖL-BASIS



Obige Informationen erfolgten nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr. Stand 01/13