



## HOLZ-DECKFARBE

Der Fenster- und Türenanstrich, der nicht reißt, nicht abblättert, nicht abschuppt!



2104  
Fenster-Weiß



### PRODUKTBESCHREIBUNG

Deckender, leicht seidenglänzender, offenerporiger Holzanstrich von unübertroffener Haltbarkeit. Sie hat den äußerst hohen Festkörpergehalt von 85 %. Dieser hohe Gehalt an bleibenden Bestandteilen bewirkt die hohe Haltbarkeit und Ergiebigkeit. Osmo Holz-Deckfarbe ist blockfest, reißt nicht, blättert nicht und schuppt nicht ab. Sie ist deshalb der ideale, professionelle Anstrich für Fenster, Türen und Fensterläden.

### ANWENDUNGSBEREICHE

Osmo Holz-Deckfarbe ist besonders geeignet für alles Holz im Außen- und Innenbereich. Idealer Neu- oder Renovierungsanstrich für maßhaltige Bauteile z.B. Fenster, Fensterläden und Türen – sowie nicht maßhaltige Bauteile – z.B. Dachuntersichten, Zäune, Sichtblenden, Pergolen, Spaliere, Pfosten, Gartenpavillons, Gewächshäuser, Gartenmöbel und Blumenkästen. Ebenfalls geeignet für Taubenschläge und Bienenhäuser. Auch streichbar über Ton, Stein- und Ziegelmauern, Beton, Eisen und Zink – jedoch nicht über Zementputz.

### INHALTSSTOFFE

Auf Basis natürlicher pflanzlicher Öle (Sonnenblumenöl, Sojaöl), Titandioxid-Weißpigment, Sikkative (Trockner) und wasserabweisende Additive. Flüchtige Bestandteile: Entaromatisiertes Testbenzin (benzolfrei). Dieses Produkt erfüllt gemäß EU-Richtlinie (2004/42/EC) den zul. VOC-Gehalt von max. 300 g/l (Kat. A/d (2010)).

Detaillierte Volldeklaration auf Anfrage.

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Spezifisches Gewicht: 1,34 g/cm<sup>3</sup>

Viskosität: >70s DIN EN ISO 2431/3 mm, thixotrop

Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchsfrei

Flammpunkt: >60 °C nach DIN EN ISO 2719

### LAGERFÄHIGKEIT

5 Jahre und länger, wenn trocken und gut verschlossen aufbewahrt. Falls durch Frost dickflüssig geworden, vor Gebrauch 24-36 Stunden bei Zimmertemperatur lagern.

### VORBEREITUNG

Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei sein (max. Holzfeuchte 20 %). Alte offenerporige Holzanstriche säubern. Alte Farb- und Lackanstriche müssen vollständig entfernt werden. Bei Schleifarbeiten generell Staubmaske tragen.

Osmo Holz-Deckfarbe ist streichfertig, nicht verdünnen. Gründlich umrühren.

Das Anstrichergebnis ist u.a. abhängig von der Holzbeschaffenheit. Daher ist grundsätzlich – insbesondere bei unbekanntem Untergründen – ein Probeanstrich vorzunehmen.

Wird im Außenbereich ein vorbeugender Schutz gegen Fäulnis, Bläue und Insektenbefall gewünscht, vorher allseitig mit Osmo Holzimprägnierung WR\* streichen. Vor dem Weiteranstrich 12-24 Stunden trocknen lassen. Falls möglich, ersten Farbanstrich vor Anbringung des Holzes allseitig aufbringen.

\* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

### VERARBEITUNG

Mit Osmo Flächenstreicher oder Osmo Mikrofaserrolle dünn auf das saubere und trockene Holz aufbringen und gleichmäßig in Holzmaserrichtung ausstreichen.

Bei guter Belüftung trocknen lassen.

Dann 2. Anstrich – ebenfalls dünn – auftragen.

Bei Renovierung genügt in der Regel 1 Anstrich.

### REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Mit Osmo Pinselreiniger (aromatenfrei).



## TROCKENZEIT

Ca. 10-12 Stunden (bei Normklima, 23 °C/50 % rel. Luftfeuchte). Bei niedrigen Temperaturen und/oder hoher Luftfeuchte verlängert sich die Trockenzeit. Staubtrocken nach ca. 6 Stunden. Im Innenbereich gut lüften. Fenster vor dem Schließen gut durchtrocknen lassen.

## ERGIEBIGKEIT

1 l reicht bei 1 Anstrich für ca. 20 m<sup>2</sup>.

Die Reichweite des Produktes richtet sich maßgeblich nach der Beschaffenheit des vorhandenen Holzes. Alle Angaben beziehen sich auf glatte und gehobelte/geschliffene Oberflächen. Andere Oberflächen können zu abweichender Reichweite führen.

## HINWEISE

Bei Verwendung im dunklen Innenbereich kommt es aufgrund des hohen Naturöl-Gehaltes zu einer leichten Vergilbung.

## SICHERHEITSHINWEISE

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Enthält 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Achtung: Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen nach Gebrauch sofort auswaschen oder in luftdicht geschlossenem Metallgefäß aufbewahren (Selbstentzündungsgefahr). Der getrocknete Anstrich erfüllt gemäß DIN 4102 die Klasse B2 (normal entflammbar).

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.

## ENTSORGUNG

Produktreste und restlos entleerte Verpackungen gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 11). Nur restentleerte Dosen dem Recycling zuführen.

## FARBTÖNE

Nr. 2104 Fenster-Weiß

## GEBINDEGRÖSSEN

0,375 l; 0,75 l; 2,50 l

Obige Informationen erfolgten nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

Stand 01/14