

 **Anwendungsbereiche:** Für Laub- und Nadelhölzer im Außenbereich (z.B. Holzfassaden, Dachuntersichten, Fensterläden, u.v.a.). Auch für andere Materialien (Stein, Beton, Putz, Metalloberflächen nach entsprechender Vorbehandlung) geeignet. **Eigenschaften:** Seidenmatt, offenporig. Beste Witterungsbeständigkeit und optimaler Lichtschutz. Hervorragende Farbton-Beständigkeit. Umweltfreundlich, da schadstoffarm.

Vorbereitung: Der Untergrund muss fest, trocken, sauber und frostfrei sein. Rohe Holzoberflächen vor Anstrich leicht anschleifen und entstauben. Verwitterte, nicht tragfähige Altanstriche und Holzschichten restlos entfernen. Intakte Altanstriche sorgfältig anschleifen und reinigen. Probeanstrich vornehmen!

Verarbeitung: Vor Gebrauch gut umrühren. Für normale Bewitterungsbedingungen ist ein zweifacher Auftrag mit leichtem Zwischenschliff ausreichend. Bei stark exponierten Holzbauteilen empfehlen wir einen dreifachen Auftrag, wobei der erste Anstrich mit bis zu 5% Wasser verdünnt werden sollte. Mocopinus Holz-Farbe eignet sich zum Streichen und Walzen. Speziellen Acrylpinsel verwenden. Die Verarbeitungstemperatur sollte bei über 10 °C liegen.

Reinigung der Werkzeuge: Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung: Geschlossen, trocken, kühl, jedoch frostfrei lagern. Nur restleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste

 **Domaine d'application:** Pour bois feuillus et résineux en extérieur (par ex. façades en bois, revêtement sous-toiture, volets etc.). Convient également pour d'autres matériaux (pierre, béton, enduit, surfaces métalliques après prétraitement adapté).

Caractéristiques: Aspect satiné, structure microporeuse. Très bonne résistance aux intempéries et protection optimale contre la lumière. Teintes stables. Ecologique car sans adjonction de produits toxiques.

Préparation: La base doit être dure, sèche, propre et à l'abri du gel. Poncer légèrement la surface et la dépoussiérer avant l'application du produit. Appliquer la peinture pour bois mocopinus sur une surface parfaitement nettoyée, exempte de vernis et non endommagée par les intempéries. Procéder éventuellement à un essai.

Application: Bien mélanger avant utilisation. Pour les conditions intempériques normales, une double application suffit avec un léger ponçage entre les deux applications. Pour les endroits fortement exposés, nous recommandons d'appliquer une troisième couche, sachant qu'il convient de diluer la première couche de peinture avec 5 % d'eau maximum. La peinture pour bois mocopinus convient pour les applications au pinceau et au rouleau. Utiliser des pinceaux acryliques spéciaux. La température du traitement doit être supérieure à 10 °C.

Nettoyage des outils: Nettoyer immédiatement à l'eau après utilisation.

Stockage: Conserver dans un endroit fermé, sec, frais et à l'abri du gel. Ne mettre au recyclage que les récipients ayant été

bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

Inhaltsstoffe: Rein-Acrylharze, Farbpigmente, Füllstoffe, Additive, Wasser, Konservierungsmittel. EUH 208: Enthält Reaktionsprodukt aus Alpha-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl- omega-hydroxypoly(oxyethylen) und Alpha-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-omega-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyloxypoly(oxyethylen), 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitshinweis: Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel nicht einatmen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut gründlich mit Wasser abspülen. Bei Beschwerden Arzt aufsuchen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder das Erdreich gelangen lassen. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden.

VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für Kategorie 1 d.Wb: 130 g/l. Dieses Produkt enthält < 20g/l.

vidés de leur contenu. Remettre les restes de matière liquide au centre collecteur des peintures usées.

Composition: Résines acryliques pures, pigments colorés, agents diluants, additifs, eau, agents de conservation, agents de protection. EUH 208 : Contient produit de réaction de Alpha-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl- omega-hydroxypoly(oxyethylene) et Alpha-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-omega-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyloxypoly(oxyethylene), 2-octyl-2H-isothiazole-3-one, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7]; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.

Précautions d'emploi: À conserver hors de portée des enfants. Ne pas inhaler les vapeurs de pulvérisation. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau claire et consulter un médecin. Veiller à bien aérer pendant et après l'application. Ne pas jeter dans les canalisations, les cours d'eau et ne pas laisser pénétrer la terre. Lors de travaux avec un pistolet, utilisez le filtre combiné A2/P2. Lors des travaux de polissage, utilisez le filtre à poussière P2. Évitez de manger, boire ou fumer durant l'utilisation de la couleur.

Taux de COV: Valeur limite européenne pour la cat. 1 d.Wb: 130 g/l. Ce produit contient < 20g/l.

mocopinus

LIVING. WOOD. IDEAS.

HOLZ-FARBE / PEINTURE POUR BOIS / HOLZ-FARBE / PEINTURE POUR BOIS

