



Zweiseitige Bulldog®-
Scheibendübel mit Zähnen
aus Stahlblech werden in
Verbindung mit Bolzen
angewendet.



[DE-DoP-h10/0007](#)

EIGENSCHAFTEN



Material

- DC01 (DX51D)

Vorteile

- Bei zweiseitigen Scheibendübeln muss kein Kontakt zwischen Dübel und Bolzen bestehen



C1



ANWENDUNG

Anwendbare Materialien

Auflager:

- Holz

Aufzulagerndes Bauteil:



- Holz

Anwendungsbereich

- für Holz / Holz-Verbindungen

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen - Runder zweiseitiger Scheibendübel C1



Artikel	Typ	Verbinder Abmessungen				Stärke t [mm]
		Ø		Höhe		
		Extern d _c [mm]	Mittelloch d ₁ [mm]	Zähne h ₁ [mm]	Gesamt h _c [mm]	
C1-50	C1	50	17	6	13	1
C1-62	C1	62	21	7.4	16	1.2
C1-75	C1	75	26	9.1	19.5	1.3
C1-50G	C1	50	17	6	13	1
C1-62G	C1	62	21	7.4	16	1.2
C1-75G	C1	75	26	9.1	19.5	1.3
C1-95G	C1	95	33	11.3	24	1.4
C1-117G	C1	117	48	14.3	30	1.5
C1-140G	C1	140	60	14.5	31	2
C1-165G	C1	165	70	15.5	33	2

Mindestabstände und charakteristische Werte

Artikel	Typ	Gewählte Holzdicke		Mindestabstände						Charakter. Schertragfähigkeit (Bolzen nicht enthalten)
		t ₁ [mm]	t ₂ [mm]	Abstand parallel zur Faser	Abstand senkrecht zur Faser	vom belasteten Ende	vom unbelasteten Rand	vom belasteten Rand	vom unbelasteten Rand	
		a ₁ ≠0&Grad; [mm]	a ₂ [mm]	a _{3,t} [mm]	a _{3,c} ≠90&Grad; [mm]	a _{4,t} ≠90&Grad; [mm]	a _{4,c} [mm]	R _{v,k} [kN]		
C1-50	C1	18	30	75	60	75	75	40	30	6.3
C1-62	C1	23	37	93	75	93	93	50	38	8.7
C1-75	C1	28	46	113	90	113	113	60	45	11.6
C1-50G	C1	18	30	75	60	75	75	40	30	6.3
C1-62G	C1	23	37	93	75	93	93	50	38	8.7
C1-75G	C1	28	46	113	90	113	113	60	45	11.6
C1-95G	C1	34	57	143	114	143	143	76	57	16.6
C1-117G	C1	43	72	176	141	176	176	94	71	22.7
C1-140G	C1	44	73	210	168	210	210	112	84	29.8
C1-165G	C1	47	78	248	198	248	248	132	99	38.1

Der angegebene charakteristische Quertragwiderstand pro Verbinder R_{v,k} wird nach den in dieser Tabelle angegebenen Mindestabständen und für die Holzqualität C24 berechnet. Diese Tragfähigkeit kann mit einer höheren Holzqualität erhöht werden (siehe k₃-Faktor nach EN1995). Diese Tragfähigkeit

kann auch mit niedrigerem $a_{3,t}$ verringert werden (siehe k_2 Faktor nach EN1995). Für kleinere t_1 oder t_2 Werte siehe EN1995. Der charakteristische Bolzen-Quertragwiderstand ist nicht enthalten und sollte hinzugefügt werden.

INSTALLATION

Befestigung

- The installation is made while tightening the bolt, the teeth sink into the timber under the pressure of the bolt.
- The bolt installation always requires two washers.