




SN Sparrennägel sind vornehmlich für das Anschließen von Sparren auf Pfetten/ Fußschwellen vorgesehen bzw. überall dort, wo längere Nägel erforderlich sind.



[DE-DoP-h13/0015](#)

EIGENSCHAFTEN



Material

Korrosionsschutz:

Zinkschichtdicke von mind. 7 µm, elektrogalvanisch verzinkt
(entsprechend 50g/ m2 Oberfläche).

Vorteile

- SN Sparrennägel sind Sondernägel mit rillenförmiger Schaftausbildung, die als Holzverbindungsmittel für tragende Holzbauteile verwendet werden.

ANWENDUNG

Anwendungsbereich

- Zur Befestigung von Dachsparren, Pfetten, Dachbindern usw.; in Dachkonstruktionen, Fachwerkbauten, Holzabdeckungen und anderen Holzverbindungen.

TECHNISCHE DATEN

Produktabmessungen

Artikel	Befestigungsmittel Abmessungen [mm]				
	d	l	d _h	h _t	l _g
SN6,0x80-DE	6	80	12.8	1.7	52
SN6,0x110-DE	6	110	12.8	1.7	72
SN6,0x150-DE	6	150	12.8	1.7	72
SN6,0x180-DE	6	180	12.8	1.7	72
SN6,0x210-DE	6	210	12.8	1.7	72
SN6,0x230-DE	6	230	12.8	1.7	72
SN6,0x260-DE	6	260	12.8	1.7	72
SN6,0x280-DE	6	280	12.8	1.7	72
SN6,0x300-DE	6	300	12.8	1.7	72
SN6,0x330-DE	6	330	12.8	1.7	72
SN6,0x350-DE	6	350	12.8	1.7	72

Produkteigenschaften

Artikel	Produkteigenschaften			
	Charakter. Fließmoment – M _{y,k} [Nm]	Charakter. Auszugswiderstand – f _{ax,k,90°} [N/mm²]	Charakter. Kopfdurchzugparameter – f _{head,k} [N/mm²]	Charakter. Zugtragfähigkeit – f _{tens,k} [kN]
SN6,0x80-DE	29.2	7.3	12.7	21.7
SN6,0x110-DE	29.2	7.3	12.7	21.7
SN6,0x150-DE	29.2	7.3	12.7	21.7
SN6,0x180-DE	29.2	7.3	12.7	21.7
SN6,0x210-DE	29.2	7.3	12.7	21.7
SN6,0x230-DE	29.2	7.3	12.7	21.7
SN6,0x260-DE	29.2	7.3	12.7	21.7
SN6,0x280-DE	29.2	7.3	12.7	21.7
SN6,0x300-DE	29.2	7.3	12.7	21.7
SN6,0x330-DE	29.2	7.3	12.7	21.7
SN6,0x350-DE	29.2	7.3	12.7	21.7

Charakteristische Tragfähigkeiten

Artikel	Charakter. Tragfähigkeiten - Nadelholz C24	
	Timber to timber – 30 mm batten to truss	
	R _{ax,k} [kN]	R _{lat,k} [kN]
SN6,0x80-DE	1.8	2.7
SN6,0x110-DE	2.1	2.8
SN6,0x150-DE	2.1	2.8
SN6,0x180-DE	2.1	2.8
SN6,0x210-DE	2.1	2.8
SN6,0x230-DE	2.1	2.8
SN6,0x260-DE	2.1	2.8
SN6,0x280-DE	2.1	2.8
SN6,0x300-DE	2.1	2.8
SN6,0x330-DE	2.1	2.8
SN6,0x350-DE	2.1	2.8

INSTALLATION

Befestigungsmittel

- Vor Einschlagen der Sparrennägel muß vorgebohrt werden. Länge der Vorbohrung: Sparrennagellänge - 8 cm (~ Länge des gerillten Schaftteils).