

Produktinformation

Schlagschrauber 350 Nm



EAN: 0088381659123

TW0350J

Leistungsaufnahme	400 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	2.000 min ⁻¹
Drehmoment hart	350 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2"
Standard Schrauben	M12 - M22 mm
Hochfeste Schrauben	M12 - M16
Maße (LxBxH) mm	283x87x233
Gewicht	3,0 kg



Lieferumfang:

MAKPAC Gr.2
Steckschlüssel 1/2" SW24-43,5
O-Ring 24
Sicherungsstift 4

Best.-Nr.:

821550-0
134841-3
213398-8
268057-9

- Kraftvoller Profi-Schlagschrauber mit sehr hohem Drehmoment
- Wippschalter zum schnellen Wechsel zwischen Rechts- und Links-Lauf
- Schlagwerkgehäuse aus Aluminium-Druckguß für härteste Beanspruchung
- Hochwertige Bronze-Kohlebürsten von außen wechselbar

Schalldruckpegel (L_{pA})

93 dB(A)

Schalleistungspegel (L_{WA})

104 dB(A)

K-Wert Geräusch

3 dB(A)

Vibration Schlagschrauben bei Vollast 11,5 m/s²

K-Wert Vibration

1,5 m/s²

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.

Stand: 4-12-2016

Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.

Nicht alle Artikel im Lieferumfang sind einzeln nachbestellbar.

www.makita.de